

GC15260

Miscelatore monocomando per doccia esterno, interasse 150 mm. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in abs con supporto orientabile e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.

External single lever shower mixer, interaxes 150 mm. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, length 150 cm.



CARATTERISTICHE FEATURES



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni. The article may have some of these approvals.



IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

SCATOLA BOX	VOLUME VOLUME	TARA TARE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
13 x 30 x 22 cm	0,009 m ³	0,28 kg	2 kg
COLLO MC	VOLUME VOLUME	TARA TARE	N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC
38 x 60 x 40 cm	0,091 m ³	1,1 kg	10
PLASTICA PLASTIC	CARTA PAPER	PALLET PALLET	N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET
-	-	9 kg	12

DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200. Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200. Flow rate calculated by the application of certified aerators.

ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	7,9	11,1	13,5	15,6	17,4

